


Edelstahlwell Schläuche

Edelstahlwellschlauch 1-lagig

Seele:	Wellrohr aus Edelstahl 1.4404
Oberdecke:	Drahtgeflecht 1.4301
Temperaturbereich:	-200 bis +550°C
Empfohlene Medien:	Der verwendete Werkstoff sichert eine gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber verschiedensten Medien.
Anwendungsbereich:	Standardschlauch für vielfältige Anwendungen
Varianten:	lieferbar auch mit doppeltem Geflecht



Edelstahlwellschlauch 1-lagig							
DN	ID - Ø mm	AD - Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius statisch mm	Biegeradius dynamisch mm	Artikelnummer
06	6,3	10,8	120	480	25	80	MEW-DN06
08	8,5	13,6	112	448	32	120	MEW-DN08
10	10,0	15,7	97	388	38	130	MEW-DN10
12	12,1	17,7	75	300	45	140	MEW-DN12
16	16,6	23,3	60	240	58	160	MEW-DN16
20	20,2	28,2	62	248	70	170	MEW-DN20
25	25,3	33,6	43	172	85	190	MEW-DN25
32	33,6	43,4	46	184	105	260	MEW-DN32
40	39,7	51,3	42	168	130	300	MEW-DN40
50	50,4	62,0	32	128	160	320	MEW-DN50
65	62,5	80,0	26	104	200	460	MEW-DN65
80	78,8	98,0	25	100	240	660	MEW-DN80
100	97,8	118,0	14	56	290	750	MEW-DN100

Technische Änderungen vorbehalten.